

Описание товара Напольно-потолочная сплит-система Mitsubishi Heavy FDE140VG / FDC140VSX



Характеристики

Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Модель кондиционера	48 (до 150 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	100 м
Мощность охлаждения	14000 Вт
Мощность обогрева	16000 Вт
Страна производителя	Япония
Потребляемая мощность (охлаждение)	4400 Вт
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	35
Электропитание	380-420/3/50
Коэффициент эффективности EER	3.18
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-20 — 20
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	30 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	250x1620x 690x мм

Габаритный размер (внешнего блока)	1300х970х 370х мм
Вес (внешний блок)	105 кг
Вес (внутренний блок)	43 кг
Цвет	белый
Инвертор	Есть
Страна сборки	Тайланд

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.