

## Коммерческое предложение от 16.04.2025

Наименование товара: Наружный блок VRF Electrolux ESVMO-100

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/multizonalnye-vrv-sistemy/naruzhnyy-blok-vrf-electrolux-esvmo-100>



### Описание

Наружный блок VRF Electrolux ESVMO-100 — важнейшая составляющая идеального микроклимата в помещении. Купить такую климатическую технику — значит обеспечить максимальный комфорт для работы и отдыха. Современная система обслуживает значительную площадь, а также нередко играет роль декоративного элемента интерьера, что обусловлено относительно небольшими габаритами и эстетичным внешним видом. Это и определяет цену оборудования. Перед оформлением заказа вы можете проконсультироваться с сотрудником интернет-магазина.

### Характеристики

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Тип блока             | Наружный блок        |
| Воздухообмен, м3/час  | 540 — 660            |
| Страна производителя  | Швеция               |
| Тип внутреннего блока | Напольный            |
| Режим работы          | Охлаждение и обогрев |

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Мощность охлаждения                                     | 4.5 кВт             |
| Мощность обогрева                                       | 5 кВт               |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                      | 0.065 кВт           |
| Потребляемая мощность (обогрев)                         | 0.065 кВт           |
| Цвет                                                    | белый               |
| Гарантийный срок                                        | 2 года              |
| Пульт дистанционного управления                         | Да                  |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб                      | 58                  |
| Электропитание                                          | 220-240/1/50        |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                           | 6.35                |
| Диаметр газовой магистрали, мм                          | 12.7                |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                   | 1006 x 220 x 639 мм |
| Габаритный размер (декоративной панели)                 | 1070 x 55 x 700 мм  |
| Вес (внутренний блок)                                   | 21 кг               |
| Расход воздуха, куб. м/ч                                | 5000                |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), *С  | -10 — 52            |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), *С     | -15 — 24            |
| Коэффициент эффективности EER                           | 3.2                 |
| Коэффициент эффективности COP                           | 3.47                |
| Фильтр грубой очистки (приток)                          | G3 (EU3)            |
| Фильтр грубой очистки (вытяжка)                         | G3 (EU3)            |
| Максимальная длина трассы                               | 150 м               |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A                   |
| Внешнее статическое давление, Па                        | 220                 |
| Габаритный размер (внешнего блока)                      | 903 x 795 x 353 мм  |
| Количество подключаемых внутренних блоков до:           | 6                   |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                         | 60                  |
| Перепад высот                                           | 30 м                |
| Вес (внешний блок)                                      | 100 кг              |
| Инвертор                                                | Есть                |
| Страна сборки                                           | Китай               |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.