

Описание товара Бойлер косвенного нагрева

NIBE MEGA W-E 750.82



Описание

Бойлер косвенного нагрева NIBE MEGA W-E 750.82

Объем 100,125,150,220,300,400,500,1000 литров

Водонагреватели NIBE нужны везде, где необходимо горячее водоснабжение, которое не всегда можно обеспечить за счет ресурсов имеющейся водопроводной системы:

Загородные дома и коттеджи

Хозяйственные помещения офисных площадей

Сектор общественного питания (рестораны, бары, кафе)

Спортивно-оздоровительные комплексы

Промышленные предприятия

Преимущества водонагревателей косвенного нагрева:

1. Могут быть установлены в любую водопроводную систему
2. Позволяют питать несколько точек водопотребления
3. Работают со всеми видами отопительных котлов
4. Нагревают воду за счет мощности работающего отопительного котла, не потребляя при этом никакой дополнительной энергии
5. Обеспечивают высокую скорость нагрева воды
6. Минимизируют тепловые потери благодаря внутренней теплоизоляции
7. Обладают дополнительной защитой от коррозии за счет специального термостойкого покрытия

внутреннего резервуара и магниевого анода увеличенного сечения

8. Безопасны и надежны, что подтверждается производителем с помощью специальных испытаний внутреннего стального резервуара, проходящего под давлением 40Б

9. Универсальны в использовании: если нет необходимости включать отопительное оборудование, то водонагреватели NIBE могут использоваться как электрические бойлеры за счет дополнительного внутреннего нагревательного элемента

10. В зависимости от емкости водонагреватели могут быть использованы для получения горячей воды в неограниченном объеме, в том числе и для промышленных целей

11. Возможность установки дополнительного ТЭН позволяет ускорить время нагрева воды

Характеристика

напольный водонагреватель косвенного нагрева

работает со всеми видами отопительных котлов

позволяет питать несколько точек потребления воды

Конструкция:

пластмассовая облицовка

стальной эмалированный резервуар

защитный увеличенный магниевый анод

эффективная теплоизоляция

возможность установки ТЭНов

один (тип W-E...81) или два (тип W-E...82) теплообменника

дополнительные ТЭНы 5 кВт для моделей объемом 300-500 л.

Применение

дома, дачи, квартиры, хозяйственные, производственные помещения

IP 24, класс защиты от брызг и проникновения твердых тел

Характеристики

Полезный объём	750 л
Объем бака, л	930 л
Способ установки	Вертикально

Страна сборки

Италия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.