

## Коммерческое предложение от 01.05.2025

Наименование товара: Автоматическая однорамная термодымовая камера QZX- 250

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/termodymovye-kamery/avtomaticheskaya\\_odnoramnaya\\_termodymovaya\\_kamera\\_qzx\\_250](https://prom-katalog.ru/catalog/termodymovye-kamery/avtomaticheskaya_odnoramnaya_termodymovaya_kamera_qzx_250)



### Описание

- QZX-250 – это профессиональная коптильная термодымовая камера, имеет надежную отработанную конструкцию, простое управление и невысокую стоимость
- Она идеально подойдет для магазина, ресторана, кафе, мясоперерабатывающих цехов малой и средней мощности
- Камера QZX- 250 предназначена для термической обработки и копчения мяса, птицы морепродуктов
- В процессе приготовления полуфабриката в камере продукт приобретает однородный, равномерный вкус и цвет, насыщенный аромат, сводятся к минимуму потери в весе изделия
- Основные рабочие режимы камеры: горячее копчение , сушка, жарка, запекание, варка на пару, автоматическая мойка
- В конструкции аппарата применяется двухслойная нержавеющей стальная обшивка
- Теплоизоляционный слой – полиуретан
- Благодаря такой конструкции значительно сокращаются тепло потери в аппарате
- На экране дисплея отображаются различные параметры работы: время, температура
- Камера за 15 минут может набрать температуру до 100 град
- Благодаря температурному щупу можно измерять температуру в толще продукта

- Даже при экстренном отключении электроэнергии можно контролировать температуру внутри камеры
- Сенсорный экран, программируемый контроллер, реле, электромагнитный клапан и другие основные конструктивные узлы европейского и японского производства
- Технические характеристики автоматической однорамной термодымовой камеры QZX- 250

## Характеристики

|                                            |                                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Загрузка                                   | 250кг                                                  |
| Количество Рам                             | 1 шт.                                                  |
| Тип                                        | Стандартная рама с весом 250кг.                        |
| Электродвигатель обдува с двумя скоростями | YD112M-4/2-3.3/4кВт ,5V, 380V(1шт.)                    |
| Электропривод подачи сырья                 | YTZ7114 380V 0.55кВт                                   |
| Водяной насос                              | 15SG 1.8-10 220V 0.12кВт                               |
| Вытяжка                                    | 75мм 380V 0.37кВт<br>□производительность 8.5куб.м/мин. |
| Электронагреватель опилок                  | 220V 3×0.8кВт                                          |
| Масса                                      | 1800 кг                                                |
| Габаритные размеры                         | 2270×1510×2535мм                                       |
| Размеры тележки                            | 1030 x1020 x1860мм                                     |
| Пар высокого давления                      | 0.6мПа                                                 |
| Пар низкого давления                       | 0.05мПа                                                |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.