

## Коммерческое предложение от 25.04.2025

Наименование товара: Внутренний блок мульти сплит-системы Daikin FHA50A9

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/\\_daikin\\_fha50a9](https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/_daikin_fha50a9)



### Описание

Внутренние подпотолочные инверторные блоки Daikin серии FHA-A(9) предназначены для кондиционирования широких помещений без подвесных потолков, показывают хорошую эффективность работы без потери производительности при высоте помещения до 3.8 м и легко вписываются в любой интерьер. Они адаптированы для работы и на хладагенте R-410A, и на R-32.

Для монтажа блоков достаточно минимального потолочного пространства, они могут размещаться в углах или узких местах, а для их обслуживания требуется всего трёхсантиметровое боковое пространство. В выключенном состоянии закрылки блоков полностью закрываются, поэтому воздухозаборные решётки не видны.

Возможно управление внутренними блоками FHA-A(9) посредством онлайн контроллера через Интернет-соединение с помощью смартфона или компьютера. Программное обеспечение контроллера позволяет реализовать функции: управление одним или несколькими внутренними блоками, отправка на электронную почту предупреждающих сообщений, недельный планировщик, составление графика управления с учётом прогноза погоды.

### **Особенности и преимущества Daikin FHA50A9:**

- Высокое качество и энергоэффективность
- Унифицированный модельный ряд внутренних блоков для работы на хладагентах R-32 и R-410A
- Использование хладагента R-32 уменьшает на 68% воздействие на окружающую среду в аспекте глобального потепления по сравнению с R-410A, также снижается потребление электроэнергии и объем заправленного хладагента
- Идеальное решение для коммерческих помещений без натяжного потолка или с узким запотолочным пространством
- Подходит для помещений высотой до 3,8 м
- Подходит для комфортного распределения воздуха в больших помещениях благодаря эффекту Коанда: угол подачи воздуха по горизонтали до 100°
- Блок можно располагать в углу или в нише: для обслуживания нужно всего 30 мм пространства сбоку
- Двигатель вентилятора постоянного тока снижает потребление энергии

### Характеристики

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Страна                            | Япония         |
| Производитель                     | Китай          |
| Площадь, м2                       | 50             |
| Режим работы                      | Холод/тепло    |
| Охлаждение, кВт                   | 5              |
| Обогрев, кВт                      | 6              |
| Охлаждающая способность, тыс btu  | 18             |
| Мах расход воздуха, м3/час        | 900            |
| Хладагент                         | R32            |
| Мах длина трассы, м               | 30             |
| ø газовой трубы, дюйм             | 1/2            |
| ø жидкостной трубы, дюйм          | 1/4            |
| Предварительный фильтр            | Да             |
| Авторестарт                       | Да             |
| Непрерывное движение заслонок     | Да             |
| Пульт Д/У                         | Да             |
| Ночной режим                      | Да             |
| Авто режим                        | Да             |
| Напряжение В                      | 220            |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Уровень шума, дБа                 | 32             |
| Высота, см                        | 23.5           |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Глубина, см                      | 69         |
| Габариты внут. блока (ВхШхГ), см | 23,5х96х69 |
| Ширина, см                       | 96         |
| Вес, кг                          | 25         |
| Гарантия                         | 3 года     |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.