

# **Описание товара Напольно-потолочная сплит-система Centek CT-66P60**



## **Описание**

Выбирая кондиционер нужно понимать его место размещения в помещении. Напольно-потолочные системы Centek Air идеально подойдут для тех случаев, когда разместить на стене обычную сплит-систему не представляется возможным. Обычно это большие магазины с витринами и большими окнами. Варианты крепления могут быть как потолочными, так и вертикально на стену над самым полом.

## **Особенности и преимущества Centek CT-66P60:**

- Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
- Зимний комплект
- Фазовый монитор
- Таймер на включение и отключение 24 ч
- Длина трассы до 50 м
- Бесшумная работа
- Управление вертикальными жалюзи с пульта
- ИК-пульт в комплекте
- iFEEL

## **Характеристики**

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Модель кондиционера   | 60 (до 170 м.кв)        |
| Площадь помещения     | 170 кв. м.              |
| Тип внутреннего блока | Напольно-<br>потолочный |

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Режим работы                                            | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор                                                | Да                   |
| Страна производителя                                    | Россия               |
| Цвет                                                    | белый                |
| Мощность охлаждения                                     | 16.2 кВт             |
| Мощность обогрева                                       | 17.6 кВт             |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | B                    |
| Максимальная длина трассы                               | 50 м                 |
| Гарантийный срок                                        | 3 года               |
| Wi-fi управление                                        | Нет                  |
| Пульт дистанционного управления                         | Да                   |
| Уровень шума в/б, Дб                                    | 48                   |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                         | 60                   |
| Электропитание                                          | 220 и 380            |
| Коэффициент эффективности EER                           | 3.1                  |
| Коэффициент эффективности COP                           | 3.4                  |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C  | -15 — 43             |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C     | -7 — 24              |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                           | 9.52                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                          | 19.05                |
| Перепад высот                                           | 30 м                 |
| Хладагент                                               | R 410A               |
| Расход воздуха, куб. м/ч                                | 2267                 |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                   | 67.5 × 165 × 23.5 см |
| Габаритный размер (внешнего блока)                      | 35 × 90 × 117 см     |
| Вес (внешний блок)                                      | 99.7 кг              |
| Вес (внутренний блок)                                   | 39 кг                |
| Вес                                                     | 138.7 кг             |

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.