

Описание товара Напольный твердотопливный котел Amteo AC30 Compact



Описание

Универсальный пеллетный котел AMTEO Compact это совместный продукт Польских и Белорусских инженеров. Котел поставляется в виде моноблока и состоит из теплообменника AMTEO, пеллетной горелки VENMA и бункера объемом 180 литров. Котел может работать на пеллетах любого качества, дровах, брикетах, а также имеет место для подключения ТЭН, что будет особенно эффективно при наличии ночного тарифа.

Благодаря наличию механической очистки колосников, котел может работать на пеллетах любого качества. Быстрый и эффективный розжиг, происходит при помощи керамической свечи, срок службы которой превышает 3000 циклов. Цветной сенсорный дисплей с понятным и интуитивным меню на русском языке, встроен в верхнюю часть котла и позволит легко отрегулировать и менять требуемые параметры. В случае необходимости, вы можете управлять котлом из любой точки мира через мобильное приложение eModul. Посмотрите видео в карточке товара.

Большое внимание уделено безопасности. Котел имеет несколько температурных датчиков защиты горелки, датчик защиты котла от перегрева, а также механический клапан против обратной тяги. В случае отключения электричества, котел в дальнейшем возобновит работу без посторонней помощи.

Теплообменник изготовлен из специальной котловой стал методом бесшовной вытяжки металла и практически не имеет сварных швов. Он имеет уникальную конструкцию отвода дымовых газов, что позволит получить максимальный теплосъем и высокий КПД котла.

Котел поставляется с бункером на 180 литров, который находится в верхней части теплообменника. Бункер имеет крышку, для защиты от влаги и посторонних предметов.

Особенности и преимущества Amteo AC30 Compact:

- Минимум сварочных швов в конструкции. Увеличивает прочность и герметичность котла
- Уникальная конструкция внутреннего теплообменника. Исключает возможность неконтролируемого попадания воздуха
- Предусмотрено отверстие для установки ТЭНа. Универсальность котла, может работать, как электрический
- Герметичная система запираания дверей. Тонкая и четкая настройка теплоносителя на выходе из котла
- Безопасные и удобные термопластиковые ручки исключают риск получить ожог при открывании/закрывании дверцы

Характеристики

Тип котла	твердотопливный
Модель котла	Amteo AC Compact
Отапливаемая площадь	300 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Мощность	30 кВт
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Пеллеты
Страна производителя	Беларусь
Страна сборки	Беларусь
Способ установки	Вертикально
Управление	электронное
КПД %	92
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	сталь
Температура теплоносителя, °C	— 85
Электропитание	220-240/1/50
Дополнительная информация	Объем воды в котле 94 л.
Цвет	синий
Гарантийный срок	2 года
Защита	защита от перегрева
Особенности	Объем бункера 180 л.
Габариты топки	54 × 33 × 50 см
Диаметр дымохода	159 мм

Патрубок подключения контура отопления	1 1/2"
Длина	107.7 см
Ширина	63 см
Высота	177 см
Вес	250 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.