

# Описание товара Инфракрасный обогреватель

## Ballu BIH-LW2-1.5



### Описание

Обогреватель **Ballu BIH-LW2-1.5** рассчитан на работу в настенном положении, а сам кронштейн, на котором он расположен может быть наклонен на разные углы с определенным шагом. Такой обогреватель с возможностью дистанционного управления по проводу, может эксплуатироваться, где угодно, достаточно прикрепить его на стене. Благодаря пылевлагозащищенности IP24 прибору не требуется навес.

### Особенности:

- Эксклюзивный дизайн Platinum series.
- Эффективный обогрев на открытом воздухе круглый год.
- Два уровня мощности: 750 и 1500 Ватт.
- Форма корпуса и дизайн решетки обеспечивает максимально широкую зону обогрева.
- Встроенный кронштейн с возможностью наклона с шагом в 15°.

### Характеристики

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Тип обогревателя     | Электрический |
| Площадь помещения    | 25 кв. м.     |
| Страна производителя | Китай         |
| Тепловая мощность    | 1.5 кВт       |
| Страна сборки        | Россия        |
| Уровни мощности, Вт  | 1500 / 750    |
| Гарантийный срок     | 12 мес.       |

|                              |                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Электропитание               | 220-240/1/50                                                                |
| Нагревательный элемент       | инфракрасная кварцевая трубка                                               |
| Способ установки             | Горизонтально                                                               |
| Управление                   | механическое                                                                |
| Минимальная высота установки | 2.5 м                                                                       |
| Цвет                         | серый                                                                       |
| Степень защиты               | IP24                                                                        |
| Дополнительная информация    | защитная решетка, встроенный кронштейн с возможностью наклона с шагом в 15° |
| Длина                        | 55.5 см                                                                     |
| Ширина                       | 13.5 см                                                                     |
| Высота                       | 12 см                                                                       |
| Вес                          | 1.5 кг                                                                      |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.