# Описание товара Напольный газовый котел МикТерм КСГ-16

**Описание**

Напольный газовый котел МикТерм КСГ-16 предназначен для отопления жилых домов и зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных системами отопления непрерывного действия с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя. Котел предназначен для работы на природном газе низкого давления.

## Особенности и преимущества МикТерм КСГ-16:

- Теплообменник изготовлен из высококачественной стали
- Работа на природном газе
- Открытая камера сгорания
- Одноконтурный

**Характеристики**

| | |
|---|---|
| Тип котла | газовый |
| Отапливаемая площадь | 160 кв. м. |
| Кол-во контуров | одноконтурный |
| Камера сгорания | открытая |
| Мощность | 16 кВт |
| Установка | Напольная |
| Модель котла | МикТерм КСГ |
| Вид топлива | Природный газ |
| Страна производителя | Россия |

| | |
|---|---|
| Страна сборки | Россия |
| Способ установки | Вертикально |
| Управление | механическое |
| КПД % | 92 |
| Энергонезависимый | Да |
| Материал первичного теплообменника | сталь |
| Встроенный циркуляционный насос | Нет |
| Расход природного газа куб. м/час | 1.75 |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 13 |
| Температура теплоносителя, °C | 60 — 80 |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 1 |
| Дополнительная информация | Объем воды в котле 18 л. |
| Цвет | белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Защита | газ-контроль, защита от перегрева |
| Функции | термометр |
| Диаметр дымохода | 126 мм |
| Патрубок подключения контура отопления | 1 1/2" |
| Патрубок подключения газа | 1/2" |
| Длина | 53 см |
| Ширина | 23.8 см |
| Высота | 86 см |
| Вес | 59 кг |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.
Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.