

Описание товара Воздухоохладитель Intercold BO- 2350-6



Описание

Воздухоохладитель **Intercold BO-2350-6** предназначен для охлаждения и поддержания температуры в холодильных камерах на пищевых производствах, предприятиях общественного питания и торговли. Применяются в системах выносного и встроенного холода. Корпус выполнен из алюминиевых панелей, теплообменник - из медных труб с гофрированными ребрами.

Особенности:

- Мощные осевые вентиляторы оборудованы однофазными четырехполюсными электродвигателями
- Электрическая система оттаивания

Дополнительные характеристики:

- Расход воздуха: 3700 м³/ч
- Холодопроизводительность:
 - $\Delta T=10K$, $T_o=0^{\circ}C$: 6,9 кВт
 - $\Delta T=10K$, $T_o=-10^{\circ}C$: 6 кВт
 - $\Delta T=7K$, $T_o=-25^{\circ}C$: 3 кВт
- Мощность вентилятора: 0,27 кВт
- Мощность ТЭНов: 3,3 кВт
- □Площадь поверхности: 21,81 м²
- Шаг ламелей: 5,5 мм
- □Длина струи: 15 м
- Диаметр крыльчатки: 350 мм
-

Присоединительные патрубки:

- Вход: 12 мм
- Выход: 16 мм

Изображение товара может отличаться от оригинала и представлено в ознакомительных целях.

Характеристики

Количество вентиляторов	2
Напряжение	220 В
Мощность	3.3 кВт
Ширина	1191 мм
Глубина	320 мм
Высота	540 мм
Вес (без упаковки)	45 кг
Страна-производитель	Россия
Родина бренда	Россия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.