

Описание товара Источник бесперебойного питания Бастион ТЕРЛОСОМ-250+40



Описание

ТЕРЛОСОМ-250+40 предназначен для электроснабжения газовых настенных котлов индивидуального отопления с открытой и закрытой камерой сгорания мощностью до 250 ВА. Изделие обеспечивает отопительное оборудование качественным электропитанием, защищает его от сетевых неполадок, предотвращает выход оборудования из строя.

Особенности и преимущества Бастион ТЕРЛОСОМ-250+:

- Микропроцессорное управление.
- Режим продления времени резерва.
- Чистый синус на выходе.
- Длительный резерв.
- Размещение АКБ внутри корпуса.
- Возможность настенного крепления.
- Качественная элементная база.
- Питание нагрузок с номинальным напряжением питания 220 В переменного тока и потребляемой мощностью до 250 ВА.
- Защиту нагрузки от повышенного и пониженного напряжения сети с переходом на режим питания от аккумуляторной батареи, режим «РЕЗЕРВ».
- Паузу не более 0.3 с при переходе из режима «ОСНОВНОЙ» в режим «РЕЗЕРВ».
- Заряд АКБ при наличии напряжения питающей электросети .
- Автоматический переход на резервное питание от АКБ (режим «РЕЗЕРВ») при выходе напряжения электрической сети за пределы допустимого диапазона или при отсутствии напряжения электрической сети.
- Длительный автономный режим.
- Защита питающей сети от короткого замыкания с помощью сетевого плавкого предохранителя.

- Защита АКБ от глубокого разряда.
- Защита изделия от перегрузки в режиме «РЕЗЕРВ» (автоматическое отключение выходного напряжения при перегрузке).
- Искусственное зануление — соединение заземляющего контакта выходной розетки с клеммой "НОЛЬ" выхода в режиме Питания нагрузки от АКБ (режим «РЕЗЕРВ»).
- Возможность оперативного отключения изделия от сети с помощью выключателя.
- Индикацию режимов работы изделия с помощью светодиодных индикаторов.
- Возможность экономии ресурса АКБ за счет сокращения времени работы изделия под нагрузкой в режиме «РЕЗЕРВ» (прерывистый цикл режима «РЕЗЕРВ»).

Характеристики

Страна бренда	Россия
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	60 мес.
Дополнительная информация	встроенная АКБ
Длина	33.3 см
Ширина	23 см
Высота	24.5 см
Вес	3.8 кг
Число фаз	1Ф
Входное рабочее напряжение, В	185 — 245
Выходная мощность, ВА	250
Рабочая частота	50 — 50 Гц
Форма выходного сигнала	Синусоида
Защита	от глубокого разряда АКБ
Степень защиты	IP20
Защита от короткого замыкания	Да
Защита от перегрузки	Да
Способ установки	Напольный
Отображение информации	Светодиодная индикация
Диапазон рабочих температур окружающей среды, °С	-10 — 40
Влажность окружающей среды, %	80
Количество выходных разъемов питания	1
Тип ИБП	Резервный
Тип предохранителя	Плавкий

Время переключения на батарею, мс	300
Тип выходных разъемов питания	СЕЕ 7 (евророзетка)
Возможность замены батарей	Да
Емкость батареи, А-час	40
Необходимое кол-во АКБ для работы, шт	1
Бренд	Бастион

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.